



# DOUBLE VANTAUX TS

PORTAIL GRILLAGÉ À PLIS

## Description

Portail grillagé pivotant double vantaux à sceller.

Fil en acier galvanisé, mailles rectangulaires avec plis horizontaux de renfort et picots défensifs sur la partie supérieure.

Serrure, gâche et pivots **déjà montés**.

Idéalement conçu pour s'adapter et **uniformiser votre clôture**.

## Couleurs



RAL  
6005



RAL  
7016

## Secteurs d'application



Agricole



Industriel



Résidentiel



VRD

## Qualités

### BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Portail économique, qui offre une très bonne résistance pour un faible coût.

### RÉSISTANT

Protection galvanisée et plastifiée pour une protection contre la corrosion et la détérioration naturelle.

### OCCULTATION

Possibilité d'ajouter un kit d'occultation bois, aluminium ou PVC pour une meilleure protection de votre intimité.



## Caractéristiques

**Hauteur (m)** : 1,58 - 1,78 - 1,98

**Largeur passage (m)** : 3,00 - 4,00

**Fil Ø** : 4 mm

**Maille** : 55x200 mm

**Montant** : 40x40 mm

**Lisses** : 30x20 mm

**Poteaux à sceller** : 60x60 mm

**Système de fermeture** : serrure encastrée à cylindre européen + 3 clés + gâche et poignée

Verrou de sol **Locinox**

**Butée centrale**

**Pose par scellement uniquement**

**Gond traversant inox** : ouverture 110°

**Kit occultation** en option

## Occultation en option

**Portail 3 m** : 50 lattes occultantes (25 par vantail)

**Portail 4 m** : 68 lattes occultantes (34 par vantail)

