



PROLAM – TÔLE

OCCULTATION EN PANNEAUX

Description

Panneau façon persienne totalement occultant (avec passage libre du vent) à visser ou à sceller. Usage **résidentiel professionnel ou industriel**.

Acier DX51 + Sendzimir Z-275 galva plastifié

Couleurs



RAL
6005



RAL
7016



RAL
9003



Autres coloris
sur demande

Déclinaison

Déclinaison portail possible sur demande

Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel



Sécurité



VRD

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Lames persiennes élégantes et durables nécessitant peu d'entretien

FACILITÉ DE POSE

Pose à l'avancement (panneau et poteau)

RÉSISTANTE

Grande résistance aux vent



Panneau

Panneau de tôles profilées en lames d'épaisseur 1,5 mm

Hauteur : jusqu'à 2,00 m

Longueur : Sur-mesure sur plan

Renfort intérieur : 30x10x1,5 mm

Lisses : 50x30x2 mm

Poteau

Poteau préperçé tube 60x60x2 mm décliné en poteau de départ, centre, angle

A sceller (440 mm) ou sur platine (118x188x6 mm)

Fixation et montage

- 4 embouts métalliques à crochet par panneau (2 de chaque côté quelque soit la hauteur de la clôture)
- Pose à l'avancement : l'embout se tourne vers le bas pour fixer le haut du panneau au poteau et inversement
- Éventuellement renforcer la fixation par visserie