



# DOUBLE VANTAUX TT

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail pivotant double vantaux ouvrant à la française, à sceller ou à visser, barreaudage en tubes carrés

Idéal pour **les lieux résidentiels, industriels et bâtiments publics**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Couleurs



RAL  
6005



RAL  
7016



RAL  
9003



**Autres coloris  
sur demande**

## Qualités

### SÉCURITÉ

Haut niveau de sécurité

### MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme TT

### RÉSISTANCE

Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion

## Gamme

Autres produits de la gamme :

- Autoportant
- Coulisant
- Portillon
- Clôture



## Secteurs d'application



Agricole



Industriel



Sports & Loisirs



Résidentiel




Sécurité



VRD

# DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux TT

## Caractéristiques



- Livré avec **2 piles à sceller**
- Ouverture à **180°**
- Thermolaquage
- Serrure et gâche **Locinox**
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

## Options

- + Arrêt à bascule **Locinox**
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- + **Verrou de sol, sabot de sol**
- + **Platine à visser**
- + **Lisse défensive, bavolet**
- + Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barre Ø 25 mm
- + Finition **galva**
- + Préparation à la **motorisation** (renfort)
- + **Motorisation**
- + **Portail 1 vantail disponible**, dimensions sur demande
- + Lisse défensive

## PORTAIL PIVOTANT DOUBLE VANTAUX TT

	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00				
	3	4	5 - 6 - 7	8	9
Passage (m)					
Poteaux*	100x100x3	100x100x3	120x120x3	150x150x3	200x200x3
Lisses	40x30x2	60x40x2	60x40x2	80x60x2	80x60x2
Barreaux	30x20x1,5	30x20x1,5	30x20x1,5	30x20x1,5	30x20x1,5
Montants	40x40x2	60x60x2	60x60x2	80x80x2	80x80x2
Serrure et gâche	Locinox	Locinox	Locinox	Locinox	Locinox
Gonds	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
Verrou de sol	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF
Sabot de sol	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS

\* Passage 4 m : poteaux 100x100

Passage 9 m : poteaux 200x200

Autres dimensions sur demande

## Autres produits de la gamme TT




PORTAIL COULISSANT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTILLON



CLÔTURE